Ayer se iniciaron las obras de construcción de la tubería en las inmediaciones del Camí d'Alfavaret. Foto: L. PONS BEDOYA

Una instalación pionera en todo el estado español

Alberto Correa, técnico responsable del proyecto, pormenorizó los detalles de una instalación pionera en todo el estado español, donde si bien existen algunas similares no hay ninguna que persiga el objetivo concreto que persigue la de POIMA IV Fase: reinfiltrar en el acuífero de la zona las aguas pluviales separándolas de las residuales. En otras ciudades, la instalación incluye procesos bioquímicos para depurar el agua, mientras que la de Maó se ciñe a los procedimientos mecánicos de la decantación y la sedimentación para lograr su objetivo.

Maó aprovechará el agua de lluvia en POIMA IV Fase para recargar el acuífero de la zona

En ocho meses tendrá listo un 'filtro verde' para evitar inundaciones provocadas por el asfalto de la zona industrial

F.A.M.

Hacia finales de este año, la cuarta fase del polígono industrial de Maó (POIMA) contará con un 'filtro verde' capaz de tratar e infiltrar en el acuífero de la zona del Barranc de Sant Joan hasta 4.000 metros cúbicos de aguas pluviales en un solo día, en el caso de una jornada intensa de lluvia. Vicenç Tur, alcalde de Maó, y Margarita Petrus, regidora de Ciutat y Medi Ambient, presentaron ayer los detalles de un proyecto que costará 652.000€ y constará de una tubería subterránea de 600 metros que conectará dos tanques, el de retención y tratamiento de agua por sedimentación y el de infiltración. Con esta actuación, que transcurre en suelo rústico en las inmediaciones del Camí d'Alfavaret, a la salida de Maó hacia Ciutadella, el Consistorio mahonés pretende evitar, en colaboración con los empresarios de la nueva zona industrial, las inundaciones de los viñedos y 'tanques' de la zona provocadas por el asfaltado de las parcelas industriales y, al mismo tiempo, recargar el acuífero del Barranc de Sant Joan. La recogida de aguas pluviales quedará así solucionada en la IV Fase de POIMA, cuyas I y II fases, construidas en los años setenta, adolecen, precisamente, de deficiencias en este sentido, algo que según Vicenç Tur está en la agenda del Consistorio.

▸ 652.000 EUROS

La obra consta de una tubería de 600 metros y dos tanques de tratamiento e infiltración, con un coste de 652.000€